

DOTP

DI OCTIL TEREFTALATO
DI OCTYL TEREPHTHALATE
 No. CAS 6422-86-2

| PROPIEDAD PROPERTY | ESPECIFICACION VALUE | MÉTODO METHOD | REFERENCIA ASTM REFERENCE |
|--|--|------------------|------------------------------|
| Densidad Relativa @ 25 °C Relative Density @ 25 °C | 0.978 – 0.984 | MPM 022 | D ASTM D 0287 - 287 |
| Viscosidad @ 25 °C Viscosity @ 25 °C | 60- 75 | MPM 023 | ----- |
| Acidez Acidity | 0.01 Máximo | MPM 027 | ASTM D-1045 |
| Índice de Refracción @ 25°C Refractive Index @ 25°C | 1.4870 – 1.4890 | MPM 021 | D-1807 |
| Temperatura de Flama °C Flash Point °C | 205 Min. | MPM 028 | ASTM D - 0092 |
| Color Apha Apha Color | 50 Max. | MPM 026 | ASTM D-1209 |
| Pureza Purity | 99.0 Min. | MPM 048 | ASTM D-1045 |
| Apariencia Appearance | Líquido Transparente Transparent Liquid | Visual | ----- |

EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 200 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

PACKING

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 200 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container