

E-560

ACEITE DE SOYA EPOXIDADO

EPOXIDATED SOY BEAN OIL

No. CAS 8013-07-8

PROPIEDAD PROPERTY	ESPECIFICACIÓN VALUE	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
Densidad Relativa 25 °C Relative Density 25 °C	0.989 +/- 0.009	MPM 022	ASTM D-0287
Viscosidad 25 °C Viscosity 25 °C	450 +/- 100	MPM 023	ASTM D-2669
Acidez (mg KOH/g) Acidity (mg KOH/g)	1.0 Max.	MPM 027	D-1045
Índice de Refracción (25 °C) Refractive Index (25 °C)	1.4715 +/- 0.0015	MPM 021	ASTM D-1807
Volátiles 1 hr., 105 °C Volatile Matter 1 hr. 105°C	1.0 Max.	MPM 005	ASTM D-2288
Índice de Epoxi Oxirane Index	6.5 Mín.	MPM 046	-----
Índice de Yodo Iodine Index	2.0 Max.	MPM 030	Wijs
Apariencia Appearance	Líquido aceitoso, amarillento Oily yellow liquid	Visual	Visual

EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 200 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

PACKING

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 200 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container