

# EL-0805

## 2 ETIL HEXIL OLEATO

## 2 ETHYL HEXYL OLEATE

PROPIEDAD PROPERTY	ESPECIFICACIÓN VALUE	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
Núm. Ácido (mg KOH/g) <b>Acid Number (mg KOH/g)</b>	0.5 Max.	MPM 031	ASTM D-1045
Temperatura de Flama °C <b>Flash Point °C</b>	180 Min.	MPM 028	ASTM D-0092
Densidad Relativa 25 °C <b>Relative Density 25 °C</b>	0.860 – 0.870	MPM 022	ASTM D-0287
Índice de Saponificación <b>Saponification Index</b>	130 – 160	MPM 032	ASTM D-1367
Índice de Iodo <b>Iodine Index</b>	60 – 70	MPM 030	-----
Apariencia <b>Appearance</b>	Líquido Oleoso Ámbar <b>Amber Oily Liquid</b>	Visual	Visual

### EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 180 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

### PACKING:

**In Bulk, 1000 kg. IBCS; 180 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container.**