

EL 1088

ESTEARATO DE BUTILO BUTYL STEARATE

No. CAS: 123-95-5/ 8047-75-4

PROPIEDAD PROPERTIES	ESPECIFICACIÓN VALUES	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
Densidad Relativa 25 °C Relative Density 25 °C	0.854 +/- 0.002	MPM 022	ASTM D-0287
Viscosidad 25 °C Viscosity 25 °C	10 +/- 1	MPM 023	ASTM D-2669
No. Acido Acidity	0.16 Max.	MPM 031	ASTM D-1045
Índice de Refracción 25 °C Refractive Index 25 °C	1.4430 +/- 0.0010	MPM 021	D-1807
Color Apha Apha Color	80 Max.	MPM 026	ASTM D-1209
Temperatura de Flama °C Flash Point °C	170 Min.	MPM 028	ASTM D-0092
Apariencia Appearance	Líquido Transparente Transparent Liquid	Visual	-----

EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 170 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

PACKING:

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 170 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container